

Videoparteiros / Uniview / Kits

UV-KIT/201S/372S/NSW2020

Uniview



Caraterísticas

- Uniview
- Kit de videoparteiro
- Tecnologia IP & WiFi
- Kit formado por: UV-OEU-201S-HMK-W painel de entrada de vídeo de superfície para exterior com 2 câmara HD Mpx, UV-OEI-372S-H-W monitor WiFi para interior com 7" ecrã LCD TFT e UV-NSW2020-6T-POE-IN Switch PoE
- Leitor de cartões MF
- Monitorização através da aplicação móvel UNV-Link

Especificações

UV-OEI-372S-H-W

Marca	Uniview
Modelo	OEI-372S-H-W
Sistema operativo	Linux
Tipo de ecrã	7" ecrã táctil a cores TFT
Resolução da tela	1024 x 600
Entradas	8 x entradas de alarme configuráveis, 1 x RS485
Saídas	2 x saídas de relé
Áudio	Áudio bidireccional com microfone e altifalante integrados Redução do ruído e cancelamento do eco
Capacidade do equipamento	Até 20 equipamento total (placas e monitores)
Memória	Ranhura para cartão microSD (até 32 GB)
Conexão	Ethernet 10/100 BaseT / WiFi 802.11 b/g/n
Acesso remoto	Navegador web Aplicação móvel UNV-Link
Alimentação	DC 12 V / 1 A máx. / PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamento	-10 °C ~ +55 °C
Dimensões	143 (Al) x 193 (Lg) x 25 (Fd) mm
Peso	360 g

UV-OEU-201S-HMK-W

Marca	Uniview
Modelo	OEU-201S-HMK-W
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagem	2 Mpx CMOS grande angular IR
Funções de imagem	BLC / WDR / DNR
Ângulo de visão	H: 124°, V: 68°, V: 147°

Áudio	Áudio bidireccional com microfone e alto-falante
Controlo de acesso	Abertura de porta com cartão MF 13.56 MHz Até 2.000 utilizadores e 10.000 cartões
Teclado	Botão mecânico de chamada
Saídas	2 x relé para fechadura, 1 x RS485
Entradas	4 x entradas auxiliares (botão de saída, retorno, sensor de porta), 1 x tamper
Capacidade do equipamento	Até 20 equipamento total (placas e monitores)
Acesso remoto	Navegador web Aplicação móvel UNV-Link
Interface de rede	Ethernet 10/100 BaseT / WiFi
Alimentação	DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af
Grau de protecção	Apto para exterior IP65 Anti vandálico IK08
Material	Liga de alumínio
Temp. funcionamento	-30 °C ~ +60 °C
Dimensões	171 (Al) x 79 (Lg) x 34 (Fd) mm
Peso	270 g

UV-NSW2020-6T-POE-IN

Marca	Uniview
Dispositivo	Switch PoE não gerido
Interface	6 Portas RJ45 10/100Mbps
Conformidade com as normas IEEE 802.3	802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az
Características do PoE	4 Portas 802.3af/at PoE+ Até 30W por porta Potência PoE total de 60W
Funções	Modo VLAN Modo predefinido Modo estendido
Packet Buffer	448k
Largura de Banda	1,2Gbps
Taxa de Encaminhamento de Pacotes	0,90Mbps
Tabela MAC	1K

Tecnologias suportadas	Modo Auto-Negociação / Auto MDI/MDIX
Alimentação	48/51V CC, alimentado por adaptador (AC100-240V, 50/60Hz)
Consumo máximo	< 60W
Temperatura de funcionamento	0° C ~ 40° C
Dimensões	107 x 101 x 25 mm
Peso	0,19 Kg