UV-OEU-201B-HMK-W

Uniview



Caraterísticas

- Uniview
- Vídeo porteiro IP com câmara de 2 Mpx para 1 apartamento
- Lente grande angular
- Altifalante e microfone incorporados
- Visão nocturna
- Conexión TCP/IP, WiFi y RS485
- PoE IEEE802.3af

- Leitor de cartões MF
- Monitorização remota através da aplicação móvel UNV-Link ou do monitor interior
- Desbloqueio da porta remota
- Montagem na superfície
- Caixa de plástico
- Apto para exterior IP65
- Anti vandálico IK08

Especificações

Marca	Uniview
Modelo	OEU-201B-HMK-W
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagem	2 Mpx CMOS grande angular IR
Funções de imagem	BLC / WDR / DNR
Ângulo de visão	H: 124°, V: 68°, V: 147°
Áudio	Áudio bidireccional com microfone e alto-falante
Controlo de acesso	Abertura de porta com cartão MF 13.56 MHz Até 2.000 utilizadores e 10.000 cartões
Teclado	Botão mecânico de chamada
Saídas	2 x relé para fechadura, 1 x RS485
Entradas	4 x entradas auxiliares (botão de saída, retorno, sensor de porta), 1 x tamper
Capacidade do equipamento	Até 20 equipamento total (placas e monitores)
	Ale 20 equipamento total (placas e monitores)
Acesso remoto	Navegador web Aplicação móvel UNV-Link
	Navegador web
Acesso remoto	Navegador web Aplicação móvel UNV-Link
Acesso remoto Interface de rede	Navegador web Aplicação móvel UNV-Link Ethernet 10/100 BaseT / WiFi
Acesso remoto Interface de rede Alimentação	Navegador web Aplicação móvel UNV-Link Ethernet 10/100 BaseT / WiFi DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af Apto para exterior IP65
Acesso remoto Interface de rede Alimentação Grau de protecção	Navegador web Aplicação móvel UNV-Link Ethernet 10/100 BaseT / WiFi DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af Apto para exterior IP65 Anti vandálico IK08
Acesso remoto Interface de rede Alimentação Grau de protecção Material	Navegador web Aplicação móvel UNV-Link Ethernet 10/100 BaseT / WiFi DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af Apto para exterior IP65 Anti vandálico IK08 Plástico
Acesso remoto Interface de rede Alimentação Grau de protecção Material Temp. funcionamento	Navegador web Aplicação móvel UNV-Link Ethernet 10/100 BaseT / WiFi DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af Apto para exterior IP65 Anti vandálico IK08 Plástico -30 °C ~ +60 °C