


DESCRIÇÃO

Luminária de encastrar no solo com aba de remate para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz ascendente. Aro exterior em aço inox. Corpo em alumínio injetado. Vidro temperado. Caixa de encastrar em ABS incluída. Esta instalação exige espaço de drenagem com gravilha no mínimo com 20cm.




NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-13; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TECNICO



APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

4000K

TIPO DE MONTAGEM

Piso Encastrar

CRI

>80

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz ascendente

ACABAMENTO

Aço Inoxidável

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

3 600 lm

DIFUSOR

Transparente

POTÊNCIA TOTAL

45 W

MEDIDAS (MM)

255x255x177 F246

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

80

COMPRIMENTO

255x255x177 F246

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

80lm/W

IP (LM/W)

IP67

IK

IK08

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

LED

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC-50/60Hz

REGULAÇÃO

ON/OFF