

DS-KV6124-WBE1

HIKVISION



Caraterísticas

- Hikvision
- Vídeo porteiro IP com câmara de 4 Mpx para 1 apartamento
- Lente grande angular
- Altifalante e microfone incorporados
- Visão nocturna
- TCP/IP, ligação WiFi (apenas P2P) e RS485)
- PoE IEEE802.3af
- Leitor de cartões MF e Bluetooth (apenas suportado com o HikCentral e o HikConnect Teams)
- Teclado tátil numérico
- Monitorização remota via software iVMS-4200, HikConnect aplicação móvel ou monitor interior
- Chamada à APP com monitor sem conexão P2P ou sem monitor
- Desbloqueio da porta remota
- LED de estado da chamada
- Montagem na superfície
- Apto para exterior IP65

Especificações

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KV6124-WBE1
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagem	4 Mpx CMOS grande angular IR
Funções de imagem	BLC / WDR / DNR
Ângulo de visão	H: 150°, V: 75°
Áudio	Áudio bidireccional com microfone e alto-falante
Memória	Ranhura para cartão microSD (até 128 GB)
Controlo de acesso	Abertura de porta com cartão MF 13.56 MHz e PIN Até 2.000 utilizadores e 10.000 cartões/palavras-passe Bluetooth (apenas suportado com HikCentral e HikConnect Teams através da APP HikCentral Mobile e APP HikConnect)
Teclado	Botão de chamada mecânico e painel de botões táteis numéricos
Saídas	2 x relé para fechadura, 1 x RS485, 1 x DC 12 V / 1 A
Entradas	4 x entradas auxiliares (botão de saída, retorno, sensor de porta), 1 x tamper
Acesso remoto	Navegador web Software iVMS-4200 Aplicação móvel Hik-Connect
Interface de rede	Ethernet 10/100 BaseT / Protocolo SIP 2.0 / Wi-Fi 6 (apenas para ligação de aplicações através de P2P))
Alimentação	DC 12 V / 1.2 A máx. / PoE IEEE802.3af
Grau de protecção	Apto para exterior IP65
Material	Plástico
Temp. funcionamento	-40 °C ~ +60 °C
Dimensões	164 (Al) x 69 (Lg) x 25 (Fd) mm
Peso	270 g