

FICHA TÉCNICA**Interrupção Card System Temporizado****Referência:** 21033**Abreviatura:** 21033**Descrição Complementar:** 10 A (cos φ =1); 100 - 240 V ~; 50-60 Hz**Descrição**

Regulação da Temporização: 0 segundos a 60 segundos Saída: NA ou NF Contacto de saída livre de potencial. Compatível com qualquer tipo de cartão bancário (ATM). Possibilidade de introdução de cartão na posição Vertical ou Horizontal. Função Luminoso - sempre que um cartão não está inserido, o mecanismo mantém-se retroiluminado. Ligação por parafusos.

CaracterísticasAlimentação: **100 - 240 V ~; 50-60 Hz**Carga máxima: **10 A (cos φ = 1)**Regulação da temporização: **0 segundos a 60 segundos**Consumo: **< 250 mW**Temperatura de funcionamento: **-10 °C até +45 °C**Saída: **NA ou NF****Contacto de saída livre de potencial.****Funcionamento**

Permite controlar um circuito em função da presença de um cartão no suporte.

Ao retirar o cartão do mecanismo, a carga mantém-se Ligada / Desligada, durante um período de tempo pré-definido.

Função Luminoso - sempre que um cartão não está inserido, o mecanismo mantém-se retroiluminado.

Gerado a: 01/06/2026 14:24:36 | EFAPEL - Empresa Fabril de Produtos Eléctricos, S.A.

