

Networking / Switching / Não gerenciável

# SF-SW1208HIPOE-GMF-120

Safire



## Caraterísticas

- Switch de mesa
- 6 Portas PoE+ 30W RJ45 10/100/1000 Mbps
- 2 Portas Hi-PoE+ 60W 802.3bt 10/100/1000Mbps + 2 Portas SFP Uplink 10/100/1000Mbps
- 2 Portas Uplink RJ45
- Suporta alimentação PoE até 120W no total para todas as portas
- AI Watchdog

## Especificações

|                              |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface                    | 8 Portas PoE + 2 Uplink SFP + 2 Uplink RJ45                                                                                                                                                             |
| Velocidade da porta RJ45     | 8x 10/100/1000Mbps + 2x 10/100/1000Mbps + 2x 10/100/1000Mbps                                                                                                                                            |
| Características PoE          | Até 120W no total para todas as portas<br>Portas 1~6 PoE+ Até 30W 802.3af/at<br>Porta 7~8 Hi-PoE Até 60W 802.3af/at/bt (os dispositivos que consomem mais do que 12w) devem ser ligados a estas portas) |
| Distância de transmissão     | 130 metros                                                                                                                                                                                              |
| Largura de Banda             | 24Gbps                                                                                                                                                                                                  |
| Tabela MAC                   | 8K                                                                                                                                                                                                      |
| Latência                     | 10 para 100MBps < 16?s (usando 64 bytes do tamanho do pacote)                                                                                                                                           |
| AI PoE                       | Portas PoE Watchdog 1~8 - Reinício automático da alimentação elétrica de uma porta PoE quando é detetada uma possível falha.                                                                            |
| Alimentação                  | Portas frontais 90~240V<br>Nas portas 7~8 (Hi-PoE) é necessário ligar dispositivos que consumam mais de 12w para um funcionamento correto                                                               |
| Proteções                    | 6KV contra piques de energia<br>8KV Proteção ESD                                                                                                                                                        |
| Temperatura de funcionamento | -30° C ~ 60° C                                                                                                                                                                                          |
| Dimensões                    | 187 x 139 x 43 mm                                                                                                                                                                                       |
| Peso                         | 1Kg                                                                                                                                                                                                     |