

Networking / Acessórios / PoE

RG-POE-AF15

Ruijie Enterprise

Caraterísticas

- Injetor PoE passivo Ruijie.
- Transmissão simultânea de dados e energia.
- Suporta distâncias máximas de até 100 metros.
- Conectores RJ45 com tomadas blindadas integradas.
- Proteção em modo diferencial e comum.
- PoE passivo (até 15.6W a 52V)

Especificações

Tipo de dispositivo	Injetor PoE passivo
Interface de rede	1x Porta de dados IN (RJ45) + 1x Porta POE (RJ45)
Velocidade de transferência	10 / 100 / 1000 Mbps (Gigabit Ethernet)
Padrão PoE	Passive PoE (52V, 15.6W)
Potência máxima de saída	15,6 W
Voltagem de saída	52 V DC @ 0.3A
Tensão de entrada AC	100 - 240 Vac (50/60 Hz)
Corrente de entrada	0,5 A (máx.)
Corrente de irrupção	<80A @ 230Vac
Eficiencia	84,32%
Rizado de salida	? 200mVp-p
Frecuencia de conmutación	65 KHz
Regulación de línea / carga	? 5% / ? 5%
Alimentación PoE	2 pares (Pines 4, 5 + / Pines 7, 8 -)
Tipo de conector AC	IEC-320 C8
Tipo de conector de datos	Sockets blindados RJ45
Protección contra sobretensiones	Modo diferencial y modo común
Descarga máxima de sobretensión	2000A (8/20 ?s) Alimentación
Corriente de pulso pico	36A (10/1000 ?s) Datos
Capacitancia de derivación	<5 pF datos
Tiempo de respuesta	<1 ns
Temperatura de funcionamiento	-10°C a ~ 45°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C a ~ 70°C
Humedad de funcionamiento	5% a 95% HR (sin condensación)

Dimensiones físicas 29.5 x 46.5 x 92 mm

Peso neto del producto 95 g