

RG-RAP72

Reyee



Caraterísticas

- Reyee
- Ponto de acesso Wi-Fi 6 802.11ax de banda dupla 2,4 e 5 GHz
- Compatível com 802.11 b/g/n/ac/ax
- Permite conexões até 3600 Mbps
- Antenas com tecnologia MIMO 2x2 para 2.4GHz e tecnologia MIMO 2x2 para 5GHz
- Até 80MHz da largura do canal
- MultiSSID
- Faixa de temperatura de 0 até 40°C
- Alimentação PoE
- Potente e intuitivo controlo com a Cloud gratuita de Ruijie

Especificações

Marca	Reyee
Standard Sem Fios	Wi-Fi 7 802.11be
Frequências	2.4 GHz e 5GHz
Desempenho Wi-Fi	Radio1: 2.4GHz - 688 Mbps Radio2: 5GHz - 2882 Mbps
Antena integrada	2.4GHz - 2x2 MIMO 3,23dBi 5GHz - 2x2 MIMO 4,44dBi
SSIDs	Até 8
Modos de funcionamento	Ponto de acesso sem fio Roteamento com funções básicas Compatível com a Reyee AP Mesh
Routing	IP estático, DHCP, PPPoE, NAT
Segurança	Isolamento de clientes Wireless, lista de bloqueio e permissão. Autenticação: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA/WPA2-Enterprise, OWE, WPA3-SAE, WPA2-PSK/WPA3-SAE
Tecnologias	MRU (Multi-Resource Unit) MLO (Multi-Link Operation) WIO (Otimização Inteligente de Wi-Fi) 4K-QAM (Modulação de nova geração)
Gestão	Web/Cloud/APP
Interfaces	1 Uplink 1 RJ45 10/100/1000/2500 Base-T Mbps PoE In
Funcionalidades	802.1Q VLAN 802.11k/v/r, L2/L3 Roaming, AI Roaming
Alimentação	PoE IEEE802.3af/at 14W DC 12V/1,5A
Temperatura funcionamento	0 °C ~ 40 °C
Dimensões AP	(Øx H) 195 mm x 41 mm
Peso	600 g (suporte não incluído)