

AK-X937

AKUVOX



Caraterísticas

- Akuvox
- Ecrã IPS Android 14.0 para videoparteiro de 15.6"
- Interface de utilizador Easy UI
- Estrutura em alumínio
- Câmara integrada de 5 Mpx
- Microfone e altifalante quádruplos integrados
- Áudio bidireccional com tecnologia Crystal Clear com controlo de ganho automático
- Deteção automática de voz
- 1 entrada de campainha, 8 de alarme e 1 de HDMI
- 2 saídas de relé
- Gravação e captura de imagens
- Extensão múltipla para ecrãs
- TCP/IP, WiFi, RS485 e Bluetooth
- 1 Porta PoE+ IEEE802.3at
- Montagem na superfície com acessório adicional
- Padrão SIP fácil de integrar
- Configuração completa via web browser
- Notificações push e chamadas entre dispositivos através da APP SmartPlus
- 4 utilizadores gratuitos incluídos por agregado familiar
- Directório de chamadas e utilizadores

- Actualizações de firmware baseadas na nuvem com controlo do instalador
- Visualização de câmaras via RTSP
- Conexão entre placas e monitores através de nuvens em diferentes redes
- Instalar aplicações de terceiros com Serviços Google instaláveis
- Acesso à configuração remota para instalação

Especificações

Marca	Akuvox
Modelo	X937
Sistema operativo	Android 14.0
Hardware	RAM: 8 GB ROM: 32 GB
Câmara	5 Mpx CMOS
LCD	15.6" IPS 1920 x 1080
Capacidade	Contactos: 3000 Mensagens: 1000 Registos de chamadas: 1000
Modo de operação	Painel táctil capacitivo
Entradas	8 x alarmes configuráveis, 1 x timbre,1 x RS485 e 1 x HDMI
Saídas	2 x relay
Áudio	Áudio bidirecional com microfone e altifalante quádruplos com redução de ruído e tecnologia Crystal Clear Audio
Formato áudio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
Acesso remoto	Aplicativo telemóvel SmartPlus ou configuração via browser WEB Acesso remoto via Cloud: tem
Modo de funcionamento	Rede local e/ou via nuvem em diferentes redes
Actualizações de Firmware	Remoto com nuvem via conta instaladora ou via web browser local
Interface de rede	Ethernet 10/100 BaseT / WiFi 802.11b/g/n/ax / Bluetooth 5.3 RTSP / ONVIF
Alimentação	DC 12 V / 600 mA PoE+ standard (IEEE802.3at)
Temp. funcionamento	-10 °C ~ +45 °C
Dimensões	360 (Lg) x 210 (Al) x 21 (Pf) mm
Peso	1000 g