



Com o seletor de cores através da chave



Especificações

	CEE/ Classificação energética	
	Isolamento elétrico	CII
	Tensão (V)	230V ac
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
Φ	Factor de potencia	$\geq 0,5$
	Temp. de funcionamento	-5°C~+35°C
Φ	Fluxo luminoso (lm)	Até 2.415lm
K	Temperatura de cor	3.000/4.000/6.500K
	Índice de reprodução cromática	>80
Δ	Ângulo de abertura	120°
	Vida útil	35.000h
	L70	>35.000h
	Regulação	Não
	Índice de estanqueidade	-
	IP Luminária Índice de estanqueidade	IP20
	IP instalado Índice de estanqueidade	IP40
	Resistência ao impacto	-
	Cor	Branco
	Difusor	PS: Poliestileno
	Corpo	AL: Alumínio
	Dimensões	-
	Orientação	No orientable
	Corte	275*275mm
	Posição de montagem	Luminária de encastrar








Informações Switch




CCT

3.000K	4.000K	6.500K


Dimensões

		W_T	ϕ_T	K					
705356	Encastrar	24W	2.385lm	3	3.000K		0,650kg	295×295×16mm	275×275mm
			2.405lm	4	4.000K				
			2.415lm	6,5	6.500K				

Dimensões



Fotometria



Soluções



Pack Bluetooth



Pack Bluetooth

Versão das nossas luminárias com comunicação Bluetooth Casambi que através de qualquer terminal Bluetooth...@ via aplicativo gratuito que oferece o controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a agendas. Vários acessórios podem ser configurados para trabalhar na mesma rede para unificar o controle de um ou mais espaços, podendo criar grupos, cenas e sequências dinâmicas para medir.

O dispositivo Bluetooth® é válido para qualquer luminária DALI.

Aviso

Você precisa da driver CTOUCH

Você precisa da driver DALII