

CCTV IP / Câmaras IP Profissionais / Uniview - Uniarch / Câmaras Turret

# UV-IPC-T134-AF28-ECO

Uniarch



## Caraterísticas

---

- Câmara Turret IP Uniarch
- 4 Megapixel (2560×1440)
- Lente 2.8 mm
- Iluminação mínima 0.003 Lux | 0 Lux com IV
- IR Alcance 30 m
- DWDR
- UMD (Ultra Motion Detection): Graças ao seu algoritmo avançado de IA, o UMD é capaz de detetar alterações no ambiente de forma extremamente eficiente, mesmo em condições de alta velocidade ou de movimento difíceis de captar por outras tecnologias
- Detecção de áudio
- PoE IEEE802.3af
- Microfone integrado
- Compatível com ONVIF e SDK

# Especificações

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Gama                | Uniarch                                                                     |
| Sensor de imagem    | 1/3.0" Progressive Scan CMOS                                                |
| Resolução máxima    | 4 Megapixel (2560×1440)                                                     |
| Lente               | 2.8 mm                                                                      |
| Taxa Main Stream    | 4 MP (2560×1440)@25fps<br>3 MP (2304×1296)@30fps<br>1080P (1920×1080)@30fps |
| Taxa Extra Stream   | (640×360); 2CIF (704×288); NIF (352×288)@30fps                              |
| Compressão          | Ultra265/H.265/H.264                                                        |
| DORI                | D: 63.0 m<br>O: 25.2 m<br>R: 12.6 m<br>I: 6.3 m                             |
| Campo de visão      | 97° (H), 54.9° (V), 111.9° (D)                                              |
| Iluminação mínima   | 0.003 Lux (F2.0, AGC ON), 0 Lux com IR                                      |
| Alcance IR          | 30 m                                                                        |
| Melhoras de imagem  | DWDR, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR          |
| Dia / Noite         | Filtro mecânico ICR                                                         |
| Armazenagem interna | Não dispõe                                                                  |
| Alarmes             | Não dispõe                                                                  |
| Microfone           | Integrado                                                                   |
| Áudio               | Não dispõe                                                                  |
| Interface de rede   | Ethernet 10/100 BaseT                                                       |
| Acesso remoto       | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)         |
| Interoperabilidade  | ONVIF, SDK                                                                  |
| Alimentação         | PoE (IEEE 802.3af)                                                          |
| Temp. funcionamento | -30° C ~ 60° C                                                              |
| Dimensões           | Ø118 mm × 100 mm                                                            |



|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>Peso</b>     | 190 g    |
| <b>Material</b> | Plástico |