

Acessórios / Ferramentas

UT210E

UNI-TREND



Caraterísticas

- UNI-T
- Mini pinça amperimétrica CAT II 600V/ CAT III 300V
- Design ergonómico e ligeiro
- Visor LED retroiluminado até 2000 contas
- Medição de corrente DC e AC até 100 A
- Medição de tensão DC e AC até 600 V
- Alta precisão em AC com função True RMS incorporada
- Medição de resistência e capacitância
- Buzzer para teste de continuidade
- Função NCV (tensão sem contacto)
- Teste de Diodos
- Inclui modo Zero para calibração
- Apagado automático

Especificações

Marca	Uni-T
Faixa de medição de intensidade DC e AC	DC 100A $\pm(2\%+3)$ AC 100A $\pm(2.5\%+5)$
Faixa de medição de tensão DC e AC	DC 600V $\pm(0.7\%+3)$ AC 600V $\pm(1\%+3)$
Faixa de medição de resistência	20M Ω $\pm(1\%+2)$
Faixa de medição da capacitância	20mF $\pm(4\%+5)$
Contas display	Até 2000
Dimensões do visor	39.3mm x 26.5mm
Faixa automática / Faixa manual / True RMS	Sim dispõe
Teste de Diodos	Por volta de 3V
Função VFC e NCV (detecção de tensão sem contacto)	Se tiveres
Modo relativo	Não dispõe
Registo MAX/MIN	Não dispõe
Teste de Continuidade	Se tiveres
Modo ZERO	Se tiveres
Abertura do alicate	17mm
Indicador de bateria baixa	Se dispõe (<3.6V)
Protecção de entrada	Se tiveres
Impedância de entrada DCV	<10M Ω
Alimentação	3 x pilhas (R03) 1.5V
Dimensões	220 (Al) x 75 (Lg) x 40 (Fd) mm
Peso	231.7 g
Segurança	CAT II 600V/ CAT III 300V