

EBS7UZ-600V-20kA-T2-2P



Características

- Protector contra sobretensiones transitorias
- Tensión máxima DC 600V
- 2 polos (instalaciones monofásicas)
- Corriente nominal 20kA
- Tipo de protección T2
- Para instalaciones residenciales, comerciales e industriales
- Instalación en carril DIN
- IP20
- Cumple norma IEC/EN 61643-1

Especificaciones

Gama	Protector contra sobretensiones transitorias
Tensión de operación máxima	DC 600V
Corriente máxima de descarga	40kA
Corriente nominal de descarga	20kA
Nivel de protección de tensión	< 3.8kV
Equipo de sobrecorriente recomendado	63A / 25kA
Altitud máxima	< 2000m
Sección del conductor recomendada	4-35mm ²
Método de instalación	35mm DIN estándar
Número de polos	2P (Monofásico)
Temperatura de operación	-40 - 70°C
Material	Plástico, cumple UL94 V-0
Grado de protección	IP20
Alarma remota de señal	Normalmente abierto / cerrado (opcional) con cable máximo 1.5mm ²
Sección de cable superior	25mm ² / 18-3AWG
Sección de cable inferior	25mm ² / 18-3AWG
Torque	2.5Nm
Dimensiones	90 x 35.6 x 65.1mm