



EAN: 5607353025961

Emb.: 1

Peso Líquido: 8kg




## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Em conformidade com a norma EN 61439-3  
Para montagem de embutir  
Fabricado em termoplástico  
Cor: branco RAL 9010  
Porta em metal, reversível e com abertura a 180°  
Fecho rotativo duplo  
Chassi extraível em calha (35 mm) EN50022  
Com entradas métricas pré-marcadas  
Tensão de isolamento 400V. Tensão nominal AC 230/400V. Humidade máxima (50%HR a + 40°C)  
Quando instalado com o repartidor BM125, permite correntes de funcionamento até 125A  
Classe II de isolamento  
IP54/IK07  
Sem halogéneos

Acessórios incluídos:  
Equipado com ligador SL32T e SL7N8N16N  
Etiqueta para identificação do circuito

Opção:  
Ligador rápido fixconnect

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



<b>Marca</b>	TEV
<b>Icons</b>	IP54, IK07, RAL9010, Duplo isolamento
<b>Método de montagem</b>	Montagem embutida (gesso)
<b>Numero de filas</b>	5
<b>Largura em número de módulos</b>	85
<b>Tipo de difusor</b>	Porta
<b>Tipo de tampa</b>	Fechado
<b>Material do corpo</b>	Plástico
<b>Altura</b>	930 mm
<b>Largura</b>	435 mm
<b>Profundidade</b>	141 mm
<b>Profundidade incorporada</b>	125 mm
<b>Borne de terra</b>	Sim
<b>Borne de neutro</b>	Sim
<b>Calha DIN</b>	Sim
<b>Cor</b>	Branco
<b>Número RAL</b>	9010
<b>Grau de proteção (IP)</b>	IP54
<b>Tipo de fecho</b>	Cilindro