

CCTV IP / Câmaras IP Profissionais / Uniview - Uniarch / Câmaras Turret

# UV-IPC-T132-AF28-ECO

Uniview



## Caraterísticas

---

- Câmara IP Turret
- 1/3.0" CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- 0.01 Lux
- IR Alcance 30 m
- Compressão Ultra265/H.265/H.264
- RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
- PoE IEEE 802.3af
- IR CUT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF

# Especificações

|                         |                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                    | Uniarch                                                                         |
| Sensor de imagem        | 1/3.0" CMOS                                                                     |
| Dia / Noite             | Filtro mecânico ICR                                                             |
| Resolução máxima        | 2 Megapixel (1920x1080)                                                         |
| Lente                   | 2.8 mm                                                                          |
| FOV                     | Horizontal: 87.8°<br>Vertical: 48.9°<br>Diagonal: 99°                           |
| DORI                    | Detetar: 51.4 m<br>Observar: 20.6 m<br>Reconhecer: 10.3 m<br>Identificar: 5.1 m |
| Taxa Main Stream        | 1080P (1920*1080)@30fps<br>720P (1280*720)@30fps                                |
| Taxa Extra Stream       | 640*360@30fps<br>2CIF(704*288)@30fps<br>CIF(352*288)@30fps                      |
| Compressão              | Ultra265/H.265/H.264                                                            |
| WDR                     | DWDR                                                                            |
| Iluminação mínima       | 0.01 Lux (Color)<br>0 Lux com IR                                                |
| Alcance Infra vermelhos | 30 m                                                                            |
| Melhoras de imagem      | DWDR, AGC, 2D/3D-DNR, ROI, Privacy Mask, Smart IR                               |
| Armazenagem interna     | Não dispõe                                                                      |
| Alarmes                 | Não dispõe                                                                      |
| Áudio                   | Microfone incorporado                                                           |
| Interface de rede       | Ethernet 10/100 BaseT                                                           |
| Acesso remoto           | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)             |
| Alimentação             | 2.5 W, PoE IEEE802.3af                                                          |
| Interoperabilidade      | ONVIF, API, SDK                                                                 |
| Temp. funcionamento     | -30° C ~ 60° C                                                                  |
| Dimensões               | ? 117.8 mm                                                                      |



|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>Peso</b>     | 150 g    |
| <b>Material</b> | Plástico |