

CCTV IP / NVRs Profissionais / Uniview - Uniarch

UV-NVR-108S3-P8-ECO

Uniarch



Caraterísticas

- Uniarch
- Gravador NVR para câmaras IP
- 8 CH
- Largo de banda suportado 64 Mbps
- Resolução máxima 6 Megapixel
- Compressão Ultra265/H.265/H.264
- Saída de áudio
- Saída VGA e HDMI simultânea
- 2 x USB 2.0
- Poe IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
- Rato
- Espaço para 1 HDD até 6 TB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF

Especificações

Marca	Uniarch
Entradas para câmaras IP	8 CH / 8 CH PoE
Câmaras IP compatíveis	UNIVIEW, ONVIF
Gravação Main Stream	6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Descodificação	2 x 6MP@30, 4 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 4 x 3MP@30, 6 x 1080p@30, 8 x 720p@30
Saídas de vídeo	1 HDMI, 1 VGA Simultâneo
Formato compressão vídeo	Ultra265 / H.265 / H.264
Resolução display	1920 x 1080/60 Hz, 1920 x 1080/50 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz
Funções gerais	Deteção de movimento, deteção de corpo humano, perda de vídeo, entrada de alarme * Para receber eventos de entrada de alarme, é necessária uma câmara com entradas de alarme
Funções inteligentes da câmara	Intrusão na área, cruzamento de linha, entrada na área, saída de área * É necessária uma câmara IP com estas funções para poder efetuar definições e pesquisas a partir do gravador
SIP (Smart Intrusion Prevention) a partir da câmara	Suportado em 4CH. Apenas receção de alarme, sem receção de imagem de alarme) * Necessita de uma câmara IP com função SIP
Largura de banda total	64 Mbps entrada / 48 Mbps saída
Áudio bidireccional	1 saída RCA
Backup externo	Memória USB / HDD USB
Armazenagem interna	1 HDD SATA 3.5" de até 6 TB (não incluído)
PoE	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Comunicação	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet)
Acesso remoto	Navegador Web, App Smartphone e Software PC
Alimentação	DC 52 V / 9 W
Dimensões	46 mm (Al) x 195 mm (Lg) x 190 mm (Fd)
Peso	1.0 Kg