

Referência	70418
EAN13	 <p>8425998704181</p>
EAN13 Adicionales	8425898704182
Descrição	PROJETOR LED FRAMELESS 20W 1560lm 6000K EDM. IP65 INCLUI CONECTOR. FABRICADO EM ALUMÍNIO E PLÁSTICO. 25000h 220-240V 50Hz PF 0,7, ÂNGULO ABERTURA 120°, CRI 80 DIMENSÕES: 11x10,5cm
Foto	

Características

Grado protección	IP65
Potência	20 W
Tipo de luz	Luz fría
Material	Cuerpo aluminio / frontal plástico
Dimable	No
Ángulo apertura	120°
Vida estimada	25.000 h
Clase energética	F
Tipo	Foco proyector led
Tensión	220 - 240 V ~ 50 Hz AC
Temperatura de luz	6.000 K
CRI (índice reproducción cromática)	Ra 80
Conector de cables estanco ip68	Incluido
Luminosidad	1.560 lm
Medida	Foco punto de luz 110,6 x 105 mm
Nº de leds	30
Medida	110,6 x 182,9 x 67,6 mm

Color	Negro / punto de luz blanco
Clase protección (IK)	Ik05
Factor potencia	PF 0,7
PESO	0,2800 KG
Peso do catrão	55 g
Peso líquido	223 g

Nota legal: <https://edmproduct.com/nota-legal/>

Proteção de dados: <https://edmproduct.com/proteccion-de-datos-personales-informacion-adicional/>

Características técnicas válidas salvo error tipográfico u omisión.