

Azira S Switch




Com temperatura interruptor de seleção de cor



Especificações

	Garantia	Até 5 anos de garantia
	Isolamento elétrico	Cl
	Tensão (V)	100-277Vac
Hz	Frequência (Hz)	50-60Hz
φ	Fator de potência	>0,9
	Temperatura de trabalho	-40~50°C
ϕ_r	Fluxo luminoso (lm)	Até 885lm
K	Temperatura de cor	3.000-4.000-5.000K
	Índice de reprodução cromática	Ra>80
Δ	Ângulo abertura	0-100°
	Vida útil	50.000h
	Número de ignições	25.000
	Índice de estanqueidade	IP65
	Resistência ao impacto	IK06
	Cor	-
	Difusor	VT-T: Vidro temperado transparente
	Corpo	AL+FE: Alumínio e Aço
	Dimensões Motor de iluminação	122 x 108 x 62mm
	Orientação	Não orientável
	Posição de montagem	Luminária superfície (Vertical)
	Iluminação	Direta/ Indireta (Selecionável)


Dimensões




Referências

	W_T	ϕ_T	K		
662864	10W	848lm	3	3.000K	 RAL 9003 Branco
		862lm	4	4.000K	
		885lm	5	5.000K	
662871	10W	848lm	3	3.000K	 RAL 9005 Preto
		862lm	4	4.000K	
		86285lm	5	5.000K	
662888	10W	848lm	3	3.000K	 RAL 8003 Corten
		862lm	4	4.000K	
		885lm	5	5.000K	

Fotometria



ⓘ Informações Interruptor



Peças de substituição



693776

PEÇA DE SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DECO-
RATIVA AZIRA S SWITCH BRANCO



693783

PEÇA DE SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DECO-
RATIVA AZIRA S SWITCH S PRETO



693790

PEÇA DE SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DECO-
RATIVA AZIRA AÇO CORTEN