

Ficha Técnica

Tubo Flexível PA 6

-40 a 120°C / IP68

Alta resistência ao Impacto e UV

Auto-extinguível, Livre Halogêneos

Resistência a óleos, Gasolina, ácidos e dissolventes

Código	PG					Mat. Prima	Cor	Rolo
TPA6-PG7-PT	PG 7	10mm	6,5mm	15mm	50mts	PA 6	Preto	50mts
TPA6-PG9-PT	PG 9	13mm	10mm	20mm	50mts	PA 6	Preto	50mts
TPA6-PG11-PT	PG 11	16mm	12mm	30mm	50mts	PA 6	Preto	50mts
TPA6-PG13-PT	PG 13,5	18,5mm	14mm	40mm	50mts	PA 6	Preto	50mts
TPA6-P16-PT	PG 16	21mm	17mm	45mm	50mts	PA 6	Preto	50mts
TPA6-PG21-PT	PG 21	28,7mm	23mm	55mm	50mts	PA 6	Preto	50mts
TPA6-PG29-PT	PG 29	34,5mm	29mm	65mm	25mts	PA 6	Preto	25mts
TPA6-PG36-PT	PG 36	48,5mm	36mm	80mm	25mts	PA 6	Preto	25mts
TPA6-PG48-PT	PG 48	54,5mm	48mm	95mm	25mts	PA 6	Preto	25mts



Resistência á compressão: Média

Resistência ao impacto: Média

Flexibilidade: Alta

Temperatura de Trabalho: -40° + 120°

Pico de temperatura a curto prazo: + 150°

Grau IP: IP 66 e IP 68

Resistência á corrosão: Muito alta

Resistência UV: Muito alta

DN Mínimo: 7

DN Máximo: 48

Inflamabilidade: V0 (UL 94)

De acordo com as normativas: EN 50086/2/3:1995

EN 60529

RoHS: 211/65/EU - 2015/863 sobre normativa EN 62321